





































Mounting positions / Einbaulage / Position de montage / Posición de montaje

<b>PB</b>	 B8	 B3	 B6	 B7	 V5	 V6
<b>PA</b>	 B8	 B3	 B6	 B7	 V5	 V6
<b>PV</b>	 B8	 B3	 B6	 B7	 V5	 V6
<b>FC, FL</b>	 B8	 B3	 B6	 B7	 V5	 V6
<b>FB</b>	 B8	 B3	 B6	 B7	 V5	 V6
   					 	
<p>Advised for continuous applications Empfohlene Daueranwendung Conseillé pour applications continues Aconsejado para aplicaciones continuas</p>					<p>Advised for intermittent applications Empfohlene unterbrochene Anwendung Conseillé pour applications intermittantes Aconsejado para aplicaciones intermitentes</p>	

Units **030 to 085** are supplied with synthetic oil, providing "long life" lubrication, for mounting positions B3-B6-B7-B8 and maintenance is not necessary. For V5-V6 please contact us. **The type 110 is supplied without lubrication.**

Die Getriebe Typ **030-085** werden mit permanenter Schmierstoff geliefert und brauchen keine Wartung. Schmierstoff ist für Montage B3-B6-B7-B8, für V5-V6 bitte wenden Sie sich an uns. **Die Getriebe 110 werden ohne Schmierstoff geliefert.**

Les réducteurs type **030-085** sont lubrifiés à l'huile synthétique pour une lubrification permanente pour B3-B6-B7-B8 et ne demandent aucun entretien. Pour fixation V5-V6 S.V.P. nous contacter. **Les réducteurs type 110 sont fournis sans huile.**

Los reductores tipo **030-085** se lubrican por aceite sintético para lubricación permanente para montaje B3-B6-B7-B8 y no requieren mantenimiento alguna. Para V5-V6 consultarnos. **Los reductores 110 se suministran sin lubricante.**