

Lubrificazione — *Lubrication*

I rinvii angolari serie BB, sono forniti completi di lubrificante minerale 2 EP.

Possono essere installati in qualunque posizione di montaggio.

BB-series right-angle bevel gearboxes are supplied complete with 2 EP mineral lubricant.

They can be installed in any mounting position.

Carichi radiali e assiali — *Radial and axial loads*

Contattare il servizio tecnico.

Contact technical service.

Dati tecnici — *Technical data*

	i	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]
BB 50	1	50	50	25.4	0.13	100	100	21.3	0.21	250	250	17.0	0.43	500	500	11.8	0.59	750	750	9.5	0.72
	1.5		33	31.0	0.10		67	25.5	0.17		167	18.0	0.30		333	13.5	0.45		500	11.0	0.55
	2		25	20.0	0.05		50	19.5	0.10		125	18	0.23		250	14.5	0.36		375	11.7	0.44
	3		17	10.0	0.02		33	9.9	0.03		83	9.8	0.08		167	9.6	0.16		250	9.4	0.24
	4		13	6.7	0.01		25	6.6	0.02		63	6.5	0.04		125	6.4	0.08		188	6.3	0.12
	1		-				-				-				-				-		
	1.5		667	9.5	0.64		-				-				-				-		
	2	1000	500	10.3	0.52	1500	750	10	0.72	2000	-			2500	-			3000	-		
	3		333	9.2	0.31		500	9.0	0.45		750	10	0.72		667	8.0	0.5		-		
	4		250	6.2	0.16		375	6.1	0.23		500	9.0	0.45		500	6.0	0.3		625	6.0	0.4
BB 90	1	50	50	47.0	0.24	100	100	39.0	0.39	250	250	33.0	0.83	500	500	28.0	1.41	750	750	24.0	1.81
	1	1000	-			1500	-			2000	-			2500	-			3000	-		