

Dati tecnici

Technical data

	i	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]	n_1 [min^{-1}]	n_2 [min^{-1}]	M_{n2} [Nm]	P_{n1} [kW]
ZP 1	1	50	50	4.7	0.02	100	100	4.5	0.05	250	250	4.1	0.10	500	500	3.9	0.20	750	750	3.85	0.29
	2		25	7.5	0.02		50	7.0	0.04		125	6.7	0.08		250	6.0	0.15		375	5.6	0.21
	1	1000	1000	3.7	0.37	1500	1500	3.45	0.52	2000	2000	3.3	0.66	2500	2500	3.15	0.79	3000	3000	3.0	0.90
	2		500	4.8	0.24		750	4.3	0.32		1000	4.2	0.42		1250	4.0	0.50		1500	3.9	0.59
ZP 2	1	50	50	19	0.10	100	100	18	0.18	250	250	17	0.41	500	500	15.7	0.79	750	750	15.2	1.15
	2		25	26	0.07		50	26	0.13		125	24.5	0.31		250	23	0.58		375	22	0.81
	3		17	18	0.03		33	17.5	0.06		83	16.7	0.14		167	16.3	0.27		250	16.1	0.40
	1	1000	1000	14.7	1.48	1500	1500	14.3	2.16	2000	2000	14	2.81	2500	2500	13	3.27	3000	3000	12	3.62
	2		500	19	0.93		750	16	1.21		1000	14.5	1.46		1250	14.3	1.79		1500	14	2.11
	3		333	15	0.50		500	13.5	0.68		667	13	0.84		833	12.5	1.05		1000	12	1.21
ZP 3	1	50	50	87	0.44	100	100	73	0.73	250	250	56	1.41	500	500	49	2.46	750	750	46	3.47
	2		25	90	0.23		50	82	0.41		125	63.5	0.80		250	55	1.38		375	52	1.96
	3		17	33	0.06		33	32	0.11		83	30.4	0.25		167	29.3	0.49		250	28.6	0.72
	1	1000	1000	41	4.12	1500	1500	36	5.43	2000	2000	35	7.04	2500	2500	33	8.29	3000	3000	31	9.35
	2		500	45	2.26		750	39	2.94		1000	37	3.72		1250	36.3	4.56		1500	35	5.28
	3		333	27	0.90		500	25.5	1.28		667	25	1.68		833	24.5	2.05		1000	24	2.41
ZP 4	1	50	50	87	0.44	100	100	73	0.73	250	250	56	1.41	500	500	49	2.46	750	750	46	3.47
	2		25	90	0.23		50	82	0.41		125	63.5	0.80		250	55	1.38		375	52	1.96
	3		17	33	0.06		33	32	0.11		83	30.4	0.25		167	29.3	0.49		250	28.6	0.72
	1	1000	1000	41	4.12	1500	1500	36	5.43	2000	2000	35	7.04	2500	2500	33	8.29	3000	3000	31	9.35
	2		500	45	2.26		750	39	2.94		1000	37	3.72		1250	36.3	4.56		1500	35	5.28
	3		333	27	0.90		500	25.5	1.28		667	25	1.68		833	24.5	2.05		1000	24	2.41